



## СОВРЕМЕННОЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЕ УСТРОЙСТВО

обеспечивает более надёжное переключение ж/д стрелок  
без необходимости смазки подушек стрелочных башмаков



Экослайд  
АЗ 1



Экослайд  
АП 1

АЗ 1 – Экослайд  
основной двухроликовый  
с регулировкой первого  
ролика, второй ролик  
не регулируется

АП 1 – Экослайд  
дополнительный –  
однороликовый  
с регулировкой ролика



Экослайд-север  
АЗ 1 ( -60° C )

АЗ 1 – Экослайд-север основной  
двухроликовый с регулировкой первого  
ролика, второй ролик не регулируется.  
Для работы в условиях крайнего севера  
(-60° C)

### Роликовые системы «Экослайд»:

- Обеспечивают более надёжный перевод стрелочных остряков без применения смазки.
- Уменьшают износ элементов стрелочного перевода и привода стрелок.
- Обеспечивают безопасность и бесперебойность движения подвижного состава.
- Не повреждают рельсовые элементы и не требуют обслуживания и смазки.
- Сохраняют надёжность крепления к рельсу, независимо от интенсивности движения.
- Сохраняют постоянные параметры установки и регулировки.
- Снижают загрязнение балластного полотна и улучшают экологию окружающей среды.
- Увеличивают межремонтные сроки стрелочного перевода.
- Обеспечивают снижение эксплуатационных расходов на содержание стрелок.

**Стрелки без смазки, природа без загрязнения !**

Патент ПЦТ – ПЦТ/ЦЗ 93/00026  
Патент ЕУР – 0700474 (Европа)  
Патент США – 5.628.480  
Патент Чехия – 279264  
Патент Россия – 2117085 Ц1

**ТОРГОВЫЙ ДОМ «ЭКОСЛАЙД»**  
125315, Москва, ул. Часовая, д. 24  
тел. +7 (495) 411-83-75, (495) 641-38-17  
[www.ekoslide.ru](http://www.ekoslide.ru)  
[info@ekoslide.ru](mailto:info@ekoslide.ru)